(4.9 метр домбыра) сипаттамасы қазақша

Домбыра 4.9метр. биіктігі 4.9метр. диаметрі 2метр.

Домбыра екі бөліктен тұрады.

1.Домбыраның биіктігі 350см. ені 70см, қалыңдығы 50см.

Домбыра каркасы толығымен ысылған дат баспайтын 2мм оцинковкалы қалыңдығы 2мм металдан лазерлі станокта кесіліп, жартылай автоматты дәнекерлеу станогымен дәнекерленеді. Сыртынан көлікке арналған қышқылды грунтовкамен боялып, сыртынан базалы алтын түсті көлік бояумен боялады. Оның сыртынна көлікке арналған лакпен жабылады. Алдыңғы жағы дат баспайтын маркасы aisi 304 маркалы жылтыр қалыңдығы 1мм металдан лазерлі станокта кесіліп қапталады. Ішегі метал қалындыгы 3 мм метал тростан тартылады.

Жарық – домбыра ішіне 3 дан 30 ват болатын сары прожектор және түтас ішін айналдыра сары тұсті жарық диодтары қойылады және 300 ватқа арналған трансформатор қойылады.

2. домбыра тұғыры

Размері- биіктігі 140см. диаметрі 200см. Жалпы үш шеңберден тұрады. 1. Төменгі шеңбер диаметрі 200см. Биіктіг 50см. 2. Орта шеңбер диаметрі 100см. биіктігі 70см. 3 жоғарғы шеңбер диаметрі 70см, биіктігі 20см.

Ішкі сүйектері қалыңдығы 4мм қара металлдан кесіліп жартылай автоматты дәнекерлеу құрылғысымен дәнекерленеді. Оцинковкалы 2мм металдан лазерлі станокта кесіліп қапталады. Артыннан көлікке арналған қышықылды грунтовкамен боялып болғасын Хаммер фирмасының жасыл түсті балғалы бояуымен боялады. Кей жерлері алтын түске боялады.

Астыңғы шеңберге ылғалға төзімді қалыңдығы 18мм болатын фанера отыратын жерге бекітіледі. Фанера полисандр ағашы түсті морилка жағылып үстіне тағы лак жағылдаы. Екінші және үшінші шеңберлер айналы датбаспайтын қалыңдығы 1мм метал жабындылармен қапталынады.

Тұғыр жарығы-тұғыр ішіне 50ваттық 8дана сары шырақтар бекітіледі. Желі кг 1.5*2 сымдарына жиналады.

Электр сырт жақтан гофра құбыр ішімен кг 2.5*2 желілік сыммен 20метр тартылады.

Орнатылуы – 4 дана метал анкермен ішкі жағынан дайын бетонды не брусчаткалы жерге қадалып орнатылады.

На русском

Домбыра 4.9метр. выоста 4.9метр. диаметр 2метр.

Домбыра состоит из двух частей

1.Домбыра высота 350см. ширина 70см, глубина 50см.

каркас домбыры полностю врезается из оцинкованного листа тольщина 2мм. И варится полуавтоматическим сварками. После грунтуются автомобильным кислотным грунтовками. Сверху покрывается базовым золотым красками. Сверху покрывается автомобильным лаком. Передний лицевой часть врезается из золотой или серебристый зеркального нержавеющего листа толщина 1мм марка aisi304.и крепятся заклепками. трос натягивается из металлического троса диаметром 4мм.

Освещение – внутри домбыра устанавливается прожектор с желтым освещением 3 штук по 30ват. И светодиоды желтого света повторяет формы по кругу по внутренной части также устанавливается трансформатор 300ват.

2. постамент домбры

Размер- высота 140см. диаметр 200см. состоит из тех кругов. 1. Нижний круг диаметр 200см. высота 50см. 2. Средний круг диаметр 100см. высота 70см. 3 верхный круг диаметр 70см, высота 20см.

Внутренний каркас врезается лазерным станком из 4мм металла и собирается из полу автоматическим сварочным аппаратом.

После обшивается из оцинкованным листами марка aisi304 толщина 2мм . после грунтуются автомобильным кислотным грунтовками. красятся молотковым красками фирмма хаммер изумурдного цвета. По местами красятся на золотой цвет.

На нижный первый круг крепятся фанера повышенного влагостойка для сидение фанеры покрывается морилками цвет полисандр после покрывается лаком.

Второй и третий круг обшивается зеркальным нержавеющим листами толщина 1мм.

Освещение постамента- Внутри постамента крепятся желтые прожекторы 50ват штук 8. Кабеля собирается на кг 1.5*2.

Питание- тянется с наружной части с гофра трубой тянется кабел кг 2.5*2. Длиной примерно 20метр.

Установка – на место брусчатка или бетон сверлится устанвливатся анкерные болты диаметром 14мм. 4 штук на полу по внутренной части.